

תאריך עדכון : 20.3.25

טבלאות פונקציות ושטחים
פרוגרמה לתכנון בניה או שיפוץ מעון יום שיקומי
לשנת 2025

הערות	גודל מרבי מומלץ (4 כיתות)	גודל מרבי מומלץ (3 כיתות)	גודל מרבי מומלץ (2 כיתות)	על פי תקנות מעונות יום שיקומיים 2008	שם הפונקציה	
הערות	שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	מקבץ כיתות	
(30 מ"ר – עד 6 פעוטות בכיתה).	4*45=180	135=3*45	90=2*45	45	כיתת אם עד 10 פעוטות	1
עמדת החתלה או ספסל החתלה; אמבט לרחצת פעוטות, מקלחת או אגנית רחצה לא מנירוסטה; אסלה נמוכה עם הפרדה בקיר או מחיצת פרטיות; כיור נמוך; ארון אחסון; מידוף. נדרש חלון חיצוני אוורור טבעי	40=4*10	30=3*10	20=2*10	10	חדר החתלה, שירותים ורחצה בצמוד לכל כיתה	2
חדר אחות בקרבת הכיתות כולל עמדה לתזונאית (דיאטנית), נדרש חלון חיצוני אוורור טבעי וכיור.	15	15	15		חדר אחות ותזונאית	3
אחסון המיטות או מזרני השינה יעשה במתקנים.	40=4*10	30=3*10	20=2*10	4	מחסן כיתה צמוד לכל כיתה	4
חדר בגודל 7 מ"ר לכל 2 כיתות.	14=2*7	7	7		חדר פרטני צמוד לכל 2 כיתות	5
5 מ"ר בצמוד לכל כיתה, ליד הכניסה לכיתה, אם צריך.	20	15	10		"נישה" להליכונים ועמידונים אישיים	6
	309	232	162	59	סך הכול שטח	
הערות	שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	מקבץ מנהלה	
חלון צופה לכניסה/מבואה ומרחב הפנימי	12	12	10	10	חדר מנהלת	7
בכפוף להתחייבות להעסיק מזכירה (לא כלול בתקן).	10	10			מזכירות/ עמדת קבלה	8
ניתן למקם במקבץ של חדרי הטיפול.	25	25	15	9	חדר צוות וחדר ישיבות (כולל מטבחון)	9
העסקת 2 עובדים סוציאליים – שני חדרים.	10	10	10	10	חדר עבודה סוציאלית	10
ניתן למקם בחלל זה איש אחזקה	25	20	15	8	שטח אחסון כללי	11
עד 35 עובדים: 3 תאים, 1 מהם נגיש – בהתאם לשינויים בהוראות למיתקני תברואה (הל"ת), התשס"ז–2007 (להלן: הל"ת) ¹ .	12	12	5 (1 רגיל/ 1 נגיש)	4	שירותי צוות	12
מיקום עגלות חלוקת מזון יתוכנן כנישה בסמוך למטבח, בהתאם לנפח העגלות.	5, 7, 26 בהתאמה	4, 7, 26 בהתאמה	3, 6, 16 בהתאמה	16	מטבח, מזווה ומיקום ייעודי לעגלות חלוקת מזון	13
	7	7	5		חדר כביסה	14

¹ ראו בקישור: https://architecture.org.il/sites/default/files/law_halat_hok.pdf

15	מבואה רב-תכליתית		30	50	70	בכניסה למבנה, חלל ריבועי להתכנסות, אירועים וישמש לפעילויות כחצר פנימית בימי חורף או בימים חמים מאוד.
	סך הכול שטח		115	183	209	
	מקבץ חדרי טיפול		שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	הערות
16	ריפוי בעיסוק/ חדר טיפולים כולל חלון תצפית	12	15	15	30=15*2	במעון של 4 כיתות יהיו לפחות 2 חדרי טיפול. ניתן למקם בממ"מ.
17	פיזיותרפיה/ חדר טיפולים כולל חלון תצפית	12	25	25	25	מומלץ למקם בממ"מ.
18	קלינאות תקשורת/ חדר טיפולים כולל חלון תצפית		10	20=2*10	20=2*10	במעון תקשורת נדרש להוסיף חדר נוסף, סה"כ 3 חדרים. ניתן למקם בממ"מ.
19	מחסן לציוד חדרי טיפול		10	15	15	
20	סנוזלן (חדר ומבואה)		5,15	5,15	5,15	מבואה יכולה לשמש כחדר חושך.
21	חדרי תצפית			(5)	(5)	בשנים האחרונות הוחלט לוותר על חדרי תצפית לכיתות בגלל בעיות של פרטיות. אם נדרש חדר תצפית הוא יהיה צמוד, בדרך כלל, לחדר טיפולים.
22	אחסון מושבי בטיחות		10	15	20	בכניסה אל המעון יוסדר חלל אחסון או נישא במבנה עבור מושבי בטיחות הרכב של הפעוטות ובהם מדפים להעמדת מושבי הבטיחות. חלל זה יהיה מוגן מנזקי טבע. לחדר זה תהיה גישה ישירה וחיצונית בסמוך למקום ההורדה והאיסוף של הפעוטות. מידות מושבי הבטיחות של התינוקות והפעוטות (גובה ועומק) בתכנון המדפים/כוורת כלהלן: רוחב כל תא - 60 ס"מ עומק כל תא - 60 ס"מ גובה כל תא - 70 ס"מ ניתן ב- 3 שורות, שורה תחתונה על הרצפה, מעליה בגובה 70 ס"מ והאחרונה בגובה 140 ס"מ.
	סך הכול נטו	140	363	522	625	
	סך הכול ברוטו (*1.4)	196	508	731	875	

	חצר	שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	שטח (מ"ר)	הערות
23	חצר כיתה או חצר משותפת	25	80=2*40	120=3*40	4*40=160	חלק מהחצר יהיה מקורה וחלק לא. לפחות 15%-25% מהחצר צריך ללא הצללה. מומלץ שלפחות שליש מהחצר יהיה לא מקורה ויאפשר שמש ישירה לפחות ל-4 שעות ביום הקצר ביותר בשנה.
	שטח מגרש מינימלי נדרש		1 דונם	1.2 דונם	1.5 דונם	במקרה של בניית מעון יום שיקומי במסגרת מבנה רב קומות, יש לבנות את מעון היום השיקומי בקומת הקרקע של המבנה המשולב.

מיגון – יש להתעדכן בהנחיות פיקוד העורף לתכנן שטחי מיגון בהתאם

מפרץ הורדה הסעות – יש למקם בצמוד לכנייה למעון, תחת קירוי, לפחות 3 עמדות עגינת רכבי הסעה להורדה בטוחה של הפעוטות

ככל שמדובר במבנה רב שירותים, הכניסה הגישה ומפרץ ההורדה יהיו נפרדים ובלתי תלויים או קשורים לפונקציות הנוספות.

